

# SL-4.1 R



EXPERIENCE THE SOUND  
OF TRUE ENGAGEMENT

## Slim Line Series

### Haut-parleurs Montage en Surface Slim Line

#### DESCRIPTION

Les haut-parleurs en montage en surface Slim Line ont un profil très mince (2" D ou moins) et sont idéaux pour tout usage en champ proche. Ils sont réglés pour offrir un son neutre et précis.

Le modèle **SL-4.1 R** est un haut-parleur 2 voies mince conçu pour être monté en surface et se fondre dans l'environnement architectural. Son transducteur HF à ruban de précision et ses quatre transducteurs LF de 4 pouces à longue excursion restituent avec détail et clarté des programmes audio complexes, ce qui peut sembler impossible pour un si petit format.



#### CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Couverture 120° H x 90° V
- Profil Très Fin (seulement 2" de profondeur par 4" de largeur)
- Emploie un transducteur HF à ruban de précision
- Facilement intégrable dans une étude architecturale avec un kit d'adaptateur de menuiserie en option.

#### USAGES

- Son pour Présentation Vidéo
- Home Cinéma LCR
- Home Cinéma Surrounds
- Remplissage avec délai

#### DONNÉES DESCRIPTIVES

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Configuration Système :   | Profil Bas 2 voies   |
| Composants & Chargement : | (4) transducteurs LF de 4" à longue excursion; 1 transducteur HF à ruban |
| Filtre Passe-Haut :       | 1 <sup>er</sup> ordre intégré @ 130 Hz                                   |
| Type de Boîtier:          | Boîtier scellé, profil très bas  |
| Matériau du Boîtier :     | Chassis en acier, avec embouts composite                                 |
| Finition:                 | Standard Blanc et Noir (couleurs personnalisées disponibles)             |
| Connecteurs:              | Phoenix  |
| Matériel de suspension :  | Supports de montage inclus   |
| Grille:                   | Intégrale, revêtement tissu  |

#### DONNÉES NOMINALES

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Réponse en fréquence :          | 120 - 20,000 Hz ±3 dB                   |
| Sensibilité :                   | 92 dB @ 2.83 volts / 1M                 |
| Impédance nominale :            | 8 Ω (transformateur 70-volt disponible) |
| Gestion de la puissance :       | Programme Long Terme 150 W (AES-2)      |
| Sortie à long terme maximale :  | 111 dB @ 1 mètre                        |
| Sortie de crête :               | 117 dB @ 1 mètre                        |
| Angles de couverture nominaux : | 120° H x 90° V                          |
| Dimensions                      |   |
| Hauteur :                       | 30.50" / 775 mm                         |
| Largeur :                       | 4.56" / 116 mm                          |
| Profondeur :                    | 2.06" / 52 mm                           |
| Poids Net :                     | 11.0 lbs / 5.0 kg                       |
| Poids d'Expédition :            | 13.9 lbs / 6.3 kg                       |

# SL-4.1 R

Slim Line Series



EXPERIENCE THE SOUND  
OF TRUE ENGAGEMENT

## DESSINS DIMENSIONNELS

